МАШИНЫ МАНИФОЛЬДОВ



Применение

Размещение, транспортировка и монтаж оборудования, обеспечивающего обвязку всех установок комплекса гидравлического разрыва пласта на скважине.

Описание

- Транспортная база: шасси, полуприцеп, блок.
- Различные конфигурации технологических обвязок и арматур.
- Подключение до 16 установок насосных.
- Транспортная площадка с мобильными стальными трубными стеллажами.
- Кран-манипулятор для погрузки оборудования с различной грузоподъёмностью.
- Краны с ручным, гидравлическим управлением.
- Фонтанная арматура (опционально).
- Дистанционно-управляемые краны для открытия/закрытия устья, сброса давления.
- Обратные и предохранительные клапаны.

Транспортная база	шасси 6х6/8х8, полуприцеп
Максимальное рабочее давление, МПа	138
Количество присоединений: - коллектор низкого давления, входы/выходы - коллектор высокого давления, входы/выходы	 4/8 8/12 14/34 4/1 6/2 12/4
Максимальный диаметр трубопроводов высокого давления, мм	101,6
Максимальный диаметр трубопроводов низкого давления, мм	203,2
Максимальный грузовой момент установщика оборудования, кН·м	530
Подсоединение насосных установок	до 16 единиц


X-HIPRO 362
BA 7390



